SCHWAIGER®

★★★ ULTIMATE

SUN OUTAGE PROTECT | QUAD LNB | max. 4 | WEATHER PROTECTION | GOLD | DIGITAL

# SUN PROTECT - Digitales Quad LNB

## mit vergoldeten Anschlüssen

Bei klarer Witterung kann es zu extrem hohen Temperaturen (bis 200°C) am LNB Feedhorn und zu dessen Beschädigung kommen. Das Header Cap dieses SCHWAIGER® Quad LNB widersteht Verformungen innerhalb von 10 Minuten bei über 220°C. Das LNB kann zum Aufbau einer digitaltauglichen Satellitenanlage mit bis zu 4 Teilnehmern eingesetzt werden. Die Satellitenreceiver werden direkt mit dem LNB verbunden. Die vergoldeten F-Anschlüsse sind durch eine herausziehbare Wetterschutzabdeckung geschützt.

5 JAHRE GARANTIE

## ARTIKEL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SPS6844H 511 |
| EAN | 4004005717396 |

4 004005 717396

Letzte Aktualisierung: 21.02.2017

Schwaiger GmbH Würzburger Str. 17 90579 Langenzenn Tel. +49 (09101) 702-0 Fax +49 (09101) 702-196 www.schwaiger.de info@schwaiger.de
Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen.

SCHWAIGER®

SAT

LOW NOISE Rauscharm

## HIGHLIGHTS (SPS6844H 511)

- Empfangssystem zum Aufbau von Mehrteilnehmer-SAT-Anlagen mit integriertem Multischalter
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Extrem hitzebeständige Feedhornkappe (permanent bei 150°C, 20 min bei 150°C - 200°C, 10 min bei über 220°C)
- Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Gehäuse ist vollständig gekapselt
- Beste Leitfähigkeit durch vergoldete Anschlüsse
- Zum Empfang von ASTRA (19,2° Ost) und EUTELSAT (13° Ost) geeignet

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Qualität | ULTIMATE |
| Anschlüsse | 4x F-Buchse |
| Stecker | Metall vergoldet |
| Eingangsfrequenz | 10,7 - 11,7 GHz (low)<br>11,7 - 12,75 GHz (high) |
| Ausgangsfrequenz | 950 - 2.150 MHz |
| Entkopplung | > 25 dB |
| Oszillationsfrequenz | 9,75 GHz (low)<br>10.6 GHz (high) |
| Verstärkung (typisch) | > 55 dB |
| Steuerfunktion | 0 kHz (low)<br>22 kHz (high) |

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung | vertikal: 10,5 - 14,0 V<br>horizontal: 16,0 - 19,0 V |
| Stromaufnahme | typ. < 220 mA |
| Feedaufnahme | 40 mm |
| Produktmaterial | Kunststoff witterungsbeständig |
| Farbe | Hellgrau |
| Abmessungen (Breite) | 48 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 94 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 32 mm |
| Verpackungsart | Karton |

Letzte Aktualisierung: 21.02.2017

Schwaiger GmbH Würzburger Str. 17 90579 Langenzenn Tel. +49 (09101) 702-0 Fax +49 (09101) 702-196 www.schwaiger.de info@schwaiger.de
Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen.